

FLEXOPAK PLT



CIJEV:



Unutarnji sloj: sintetska guma crne boje, otporna na hidraulično ulje

Ojačanje: čelični oplet, visoko vlačni, 1 sloj (1B)

Vanjski sloj: sintetska guma crne boje, otporna na abraziju, atmosferske utjecaje i ugljikovodike

Temp. opseg: -40 C do +100 C, zrak maksimalno +70 C

Primjena: za srednji tlak hidrauličnog ulja, nafte, antifrizna, zraka i vode

SMJESA SLOBODNA OD HALOGENA

HOSE:



Tube: synthetic rubber, black colour, resistant against hydraulic fluids

Reinforcement: one high tensile steel braid (1B)

Cover: abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber black colour

Temp.range: -40 C up to +100 C, air max. up to +70 C

Application: middle pressure hydraulic lines, fuel oil, antifreeze solutions, air and water

HALOGEN FREE COMPOUND

ШЛАНГ:



Внутренний слой: синтетический каучук черного цвета, устойчивый к гидравлическим маслам

Армирование: высокопрочная стальная оплетка, 1-слойная (1B)

Наружный слой: синтетический каучук, черный, устойчивый к износу, атмосферным воздействиям и углеводородам

Диапазон темп.: -40 C до +100 C, воздух максимально до +70 C

Применение: трубопроводы среднего давления для подачи гидравлических масел, нефти, антифризов, воздуха и воды

БЕЗГАЛОГЕННАЯ СМЕСЬ

Oleum Flex Code							
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	kg/m
10085	5	9,6	120	240	480	20	0,111
10086	6	11,4	120	240	480	30	0,150
10087	8	13,0	120	240	480	40	0,180
10088	10	14,7	120	240	480	60	0,220
10089	13	17,8	120	240	480	80	0,230

AT3K - MINETUFF

SAE 100 R17 - EN 857 1SC
ISO 11237



CIJEV:



Unutarnji sloj: sintetska guma crne boje, otporna na hidraulično ulje

Ojačanje: čelični oplet, visoko vlačni, 1 sloj (1B)

Vanjski sloj: sintetska guma crne boje, otporna na abraziju, atmosferske utjecaje i ugljikovodike

Temp. opseg: -40 C do +100 C, zrak maksimalno +70 C

Primjena: za visoki tlak hidrauličnog ulja, nafte, antifrizna, zraka i vode

SMJESA SLOBODNA OD HALOGENA

HOSE:



Tube: synthetic rubber, black colour, resistant against hydraulic fluids

Reinforcement: one high tensile steel braid (1B)

Cover: abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber black colour

Temp.range: -40 C up to +100 C, air max. up to +70 C

Application: high pressure hydraulic lines, fuel oil, antifreeze solutions, air and water

HALOGEN FREE COMPOUND

ШЛАНГ:



Внутренний слой: синтетический каучук черного цвета, устойчивый к гидравлическим маслам

Армирование: высокопрочная стальная оплетка, 1-слойная (1B)

Наружный слой: синтетический каучук, черный, устойчивый к износу, атмосферным воздействиям и углеводородам

Диапазон темп.: -40 C до +100 C, воздух максимально до +70 C

Применение: трубопроводы высокого давления для подачи гидравлических масел, нефти, антифризов, воздуха и воды

БЕЗГАЛОГЕННАЯ СМЕСЬ

Oleum Flex Code							
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	kg/m
10110	6	12,0	225	450	900	50	0,167
10111	8	13,3	215	430	860	55	0,190
10112	10	15,4	210	420	840	65	0,256
10113	13	19,2	210	420	840	90	0,360