

ZAŠTITNE METALNE SPIRALE



Metalne zaštitne spirale od pocinčane čelične žice koriste se za zaštitu hidrauličnih i industrijskih gibljivih cijevi smanjujući naprezanje, trošenje i habanje što produkuje radni vijek i trajanje finaliziranih cijevi.



Metal protection spirals made of galvanized steel wire are used to protect hydraulic and industrial flexible reducing stress, wear and tear, which extends the working life and duration of the finished pipes.



Металлические защитные спирали из оцинкованной стальной проволоки используются для защиты гидравлических и промышленных гибких трубы, снижая напряжение, износ, что продлевает срок службы и срок службы готовых труб.

Oleum Flex Code	Part Description	Hose ID	Nominal size	Wire thickness	Length
		mm	mm	mm	mm
15044	METAL SPIRAL PROTECTION 2SN, 4SP OFX 23x5000 MM	10	23	2,3	5000
15045	METAL SPIRAL PROTECTION 2SN, 4SP OFX 26x5000 MM	13	26	2,3	5000
15046	METAL SPIRAL PROTECTION 2SN, 4SP OFX 29x5000 MM	16	29	2,3	5000
15047	METAL SPIRAL PROTECTION SAE 100 R15 OFX 35x5000 MM	16	35	2,8	5000
15047	METAL SPIRAL PROTECTION 2SN, 4SP, 4SH, SAE100R15 OFX 35x5000 MM	19	35	2,8	5000
15048	METAL SPIRAL PROTECTION 2SN, 4SP, 4SH, SAE100R15 OFX 42x5000 MM	25	42	2,8	5000
15049	METAL SPIRAL PROTECTION 2SN, 4SH OFX 51x5000 MM	32	51	2,8	5000
15050	METAL SPIRAL PROTECTION 2SN, 4SH OFX 57x5000 MM	38	57	2,8	5000
15050	METAL SPIRAL PROTECTION SAE 100 R15 OFX 57x5000 MM	32	57	2,8	5000
15051	METAL SPIRAL PROTECTION SAE 100 R15 OFX 64x5000 MM	38	64	2,8	5000
15052	METAL SPIRAL PROTECTION 2SN, 4SH, SAE100R15 OFX 74x5000 MM	51	74	2,8	5000

SPIRALNA ZAŠTITA CIJEVI - HDPE, CRNA



HDPE (polietilen visoke gustoće) spirala za zaštitu hidrauličnih crijeva
Temp. opseg: -60°C +100°C
Otpornost: kiseline, ulja, otapala
Tvrdoća: 66 SH
Gustoća: 0,96 gr/cc
Zatezna čvrstoća: 30.00 Mpa
Boje: Crna, Žuta, Zelena, Crvena, Plava



HDPE (high density polyethylene) spiral for protection of hydraulic hoses
Temperature range: -60°C +100°C
Resistance: Acid, Oils, Solvents
Hardness: 66 SH
Density: 0,96 gr/cc
Tensile strength: 30.00 Mpa
Colours: Black, Yellow, Green, Red, Blue



HDPE Спираль (полиэтилен высокой плотности) для защиты гидравлических шлангов
Темп. диапазон: -60°C +100°C
Стойкость: кислоты, масла, растворители
Твердость: 66 SH
Плотность: 0,96 г/куб.см
Прочность на растяжение: 30,00 МПа
Цвета: черный, желтый, зеленый, красный, синий

Oleum Flex Code	Part Description	Hose ID	Hose OD	Spiral pitch	Length
		mm	mm	mm	met
18314	SPIRAL FOR PROTECTION HDPE DN 13 X 16, 1,3 MM, BLACK	13	16	10-11	25
1791	SPIRAL FOR PROTECTION HDPE DN 16 X 20, 2,0 MM, BLACK	16	20	18-19	25
18315	SPIRAL FOR PROTECTION HDPE DN 20 X 25, 2,2 MM, BLACK	20	25	20-21	25
18316	SPIRAL FOR PROTECTION HDPE DN 27 X 32, 2,5 MM, BLACK	27	32	22-23	25
18317	SPIRAL FOR PROTECTION HDPE DN 34 X 40, 2,7 MM, BLACK	35	40	25-26	25
1790	SPIRAL FOR PROTECTION HDPE DN 43 X 50, 3,4 MM, BLACK	43	50	29-31	25
18352	SPIRALNA ZAŠTITA CIJEVI HDPE DN 56 X 64, 3,7 MM, BLACK	56	64	38-40	25
21742	SPIRALNA ZAŠTITA CIJEVI HDPE DN 67 X 76, 3,7 MM, BLACK	67	76	42-45	20